

Caractéristiques techniques

Longueur coque :	9,80 m
Longueur HT :	10,80 m
Largeur coque :	3,36 m
Tirant d'eau :	1,90 m
Poids :	3,450 T
Lest :	1,460 T
Couchages :	6 personnes
Hauteur sous barrot :	1,85 m

Surface de voiles :

GV :	33 m ²
Génois :	29 m ²
Spinnaker asymétrique :	100 m ²

Coque et pont

Construction en sandwich polyester par infusion (mousse SAN)
Cloisons en sandwich par infusion mousses PVC
Antidérapant intégré à la construction du pont
Liaison pont/coque par colle PU bi-composante
Hublot de rouf 3D

Quille

Quille à bulbe en fonte (1,65m ou 1,90m)

Safrans

Système bi-safrans suspendu
Construction sandwich avec mèche inox HR

Barre centrale

Barre franche sur fausse mèche
Hublots et panneaux de pont
2 hublots de rouf vision 3D (bâbord et tribord)
1 panneau de pont ouvrant avant
2 panneaux de ponts ouvrant arrière, fond de cockpit
2 hublots ouvrants (carré)

Plan de pont

Commande GV au piano (option fond de cockpit)
Réglage génois 2D

Accastillage de pont

4 taquets d'amarrage
2 cadènes de hauban
1 cadène d'étai
1 balcon avant et 2 balcons arrières
Filières et 6 chandeliers
Système de réglage de génois 2D
Rail de GV
2 winchs de piano T 40
2 winchs de génois T 40
10 bloqueurs de piano (drisses, ris, cunningham, bordure)
8 poulies de pied de mat
1 manivelle de winch
4 taquets à mâchoire de cockpit
1 compas de route sur cloison

Gréement 9/10 ème

Mat et bôme aluminium anodisé
2 étages de barres de flèches poussantes
Halebas
Girouette

Gréement Dormant

Haubans et étai en câble C Strand avec embouts sertis
Pataras textile avec palan fin de réglage

Gréement courant

Drisses G.V ; génois en polyester (dyneema sur option)
Ris, écoutes de foc en polyester (dyneema sur option)

Carré central

Banquettes stratifiées intégrées dans le contre-moule
Table de carré avec abattants
Caisson range-bouteille
Rangement sous les assises et dossiers
Plafonnier à LED

Cuisine

Cuisine stratifiée en L
Evier – glacière (option : groupe froid)
Eau sous pression
Rangements
Meuble central dans le carré

Poste de navigation

Table à carte sur tribord + assise
Bibliothèque de rangement

Cabine avant

Lit double : 2,00 x 1,60m
Coffre sous matelas
Penderie textile (option)
Porte de cabine en textile (option)

Cabine arrière à bâbord

Lit double : 2,00 x 1,50m
Coffre sous matelas
Penderie textile (option)
Porte de séparation

Cabinet de toilette

Meuble stratifié avec évier + WC
Douchette avec pompe de vidange du bac
Eau douce sous pression
Porte de séparation

Local technique ou cabine arrière tribord

Batteries
Réservoir Gasoil
Lit simple : 2,00 x 0,70 m (option)

Descente

3 marches contre moulées abritant moteur

Eclairage intérieur

Plafonnier dans le carré, cuisine, TAC
Éclairage mural dans le PIC avant, cabine arrière bâbord

Electricité

1 batterie 75 A/H moteur
1 batterie 105 A/H service
Feux de route et hune en tête de mât

Plomberie

1 réservoir eau 60 l (120 l option)
1 réservoir gasoil 40 l
1 pompe électrique
Passe coque en polypropylène

Moteur

Moteur 18cv
Hélice bipale repliable
Compartment moteur isolé phoniquement